



BYGGNADISOLERING MED TRÄFIBER FRÅN NORSKA SKOGAR

HUNTON NATIVO® TRÄFIBERISOLERING

Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar till att öka boendekomforten och energibalansen i huset. Träfiberisolering kännetecknas av bra fukthanterande och värmebevarande egenskaper, och materialet bidrar till ett sunt och behagligt inomhusklimat. Isoleringen är lätt att bearbeta och den är behaglig och åldringsbeständig – ett byggmaterial som varar i generationer. Du får Nativo Träfiberisolering både i skivor och lösull.



Varför ska du välja Hunton Nativo Träfiberisolering?



Förnybar råvara som lagrar koldioxid
Träfiber är en förnybar råvara. All träflis vi använder kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk där skogen drivs i enlighet med PEFC™:s regler.



Isolera utan klåda eller obehag
Nativo® Träfiberisolering ger inte obehag på hud eller i luftvägar. Varken under eller efter installation.



Goda fukthanterande egenskaper
Nativo Träfiberisolering har hygrokopiska egenskaper som gör att den hanterar kondens och bidrar till att motverka fuktskador. Detta ger stabila konstruktionsegenskaper och gör isoleringen anpassad för det hårda nordiska klimatet som har stora variationer i luftfuktighet.



Dimensions- och formstabil
Nativo Träfiberisolering är dimensions- och formstabil oavsett om du väljer skivor eller lösull. Tack vare träfibers naturliga förmåga att minska luft rörelser i isoleringen uppstår god tätning runt fönster och bjälklag. Med färre köldbryggor undviker man ett kallt hus och uppnår en högre boendekomfort, sundare inomhusmiljö och lägre elräkningar.



Ljuddämpande
Nativo Träfiberisolering har utmärkta ljuddämpande egenskaper. Träfiberisoleringen har mycket fibrer och består av mer massa (kg) per m³.



Brandhämmande
Hunton Nativo Träfiberisolering uppfyller Euroklass E, och är impregnerad med brandhämmande medel.

Installation

Hunton Nativo Träfiberisolering, skivor

Träfiberisolering, skivor installeras på samma sätt som andra typer av isolering. Skivorna ska måttskäras och pressas in mellan takbjälkarna och mot stommen. Skivorna kan skäras på många olika sätt. Du kan använda en handhållen cirkelsåg, en gersåg eller en Hunton kniv/Hunton handsåg som är speciellt framtagna för att kapa denna typ av skivor.



Hunton kniv/handsåg för träfiberskiva

Nativo Träfiberisolering Skivor

Produkt	Produkt-nummer	Dimension			Pkt/pall	Vikt/pall (kg)	m ² /pall
		Tjocklek	Bredd	Längd			
Nativo Träfiberisolering	9931	50	565	870	10	110	44,24
Nativo Träfiberisolering	9932	70	565	870	10	120	34,41
Nativo Träfiberisolering	9934	100	565	870	12	120	23,59
Nativo Träfiberisolering	9935	120	565	870	10	118	19,66
Nativo Träfiberisolering	9936	150	565	870	10	110	14,75
Nativo Träfiberisolering	9937	200	565	870	12	120	11,80
Nativo Träfiberisolering	9907	45	565	1220	10	155	68,93
Nativo Träfiberisolering	9900	50	565	1220	10	155	62,04
Nativo Träfiberisolering	9908	70	565	1220	10	169	48,25
Nativo Träfiberisolering	9909	95	565	1220	10	164	34,47
Nativo Träfiberisolering	9901	100	565	1220	12	166	33,09
Nativo Träfiberisolering	9904	120	565	1220	10	165	27,57
Nativo Träfiberisolering	9905	145	565	1220	8	160	22,06
Nativo Träfiberisolering	9902	150	565	1220	10	155	20,68
Nativo Träfiberisolering	9910	170	565	1220	10	164	19,30
Nativo Träfiberisolering	9913	195	565	1220	12	162	16,54
Nativo Träfiberisolering	9903	200	565	1220	12	166	16,54
Nativo isoleringssåg	4993				10 stk/låda		
Nativo isoleringskniv	4997				10 stk/låda		

Nativo Träfiberisolering Lösull

Produkt	Produkt-nummer	Pkt/pall	Vikt/pall (kg)
Nativo Träfiberisolering Lösull 15kg	9990	21 pkt/lava	315

Åtgång Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull

Övre bjelklag	ca. 2 pkt/m ³
Snedtak	ca. 2,5-3 pkt/m ³
Golv	ca. 2,5-3 pkt/m ³



HUNTON

www.hunton.fi



April 2020 – Hamar Media

